

ГОСТ 2695—83

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2007

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться из древесины твердых и мягких лиственных пород.

Буковые пиломатериалы должны быть пропарены.

По требованию потребителя буковые пиломатериалы изготавливают непропаренными.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.2. Пиломатериалы изготавливают сухими (с влажностью не более 22 %), сырыми (с влажностью более 22 %) и сырыми антисептированными. Антисептируемое — по ГОСТ 10950. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых пиломатериалов допускается с согласия потребителя.

2.3. По качеству древесины пиломатериалы разделяются на три сорта (1, 2, 3-й) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Пороки древесины по ГОСТ 2140	Норма ограничения пороков в пиломатериалах для сортов		
	1-го	2-го	3-го
1. Сучки			
1.1. Сросшиеся здоровые			
	Не учитываются, кроме групповых, размером, мм, до:		
	10	20	50
	Допускаются на любом однометровом участке длины на пластиах пиломатериалов шириной до 100 мм		
	1 шт. размером до 20 мм	2 шт. размером до 50 мм, но не более $\frac{1}{2}$ ширины	суммарной величиной раз- меров до 300 мм
	от 110 до 200 мм		
	2 шт. размером до 20 мм	3 шт. размером до 50 мм	суммарной величиной раз- меров до 300 мм
	от 210 до 400 мм		
	2 шт. размером до 40 мм	3 шт. размеры до 50 мм	суммарной величиной раз- меров до 300 мм
	свыше 400 мм		
	2 шт. размером до 40 мм или 1 шт. размером до 60 мм	3 шт. размером до 50 мм или 2 шт. размером до 70 мм	суммарной величиной раз- мером до 300 мм
	В пиломатериалах шириной свыше 200 мм и длиной более 3,0 м при отсутствии других нормируемых пороков на каждые последующие 1,5 м длины допускается по одному сучку неза- висимо от его расположения размером, мм, до:		
	60	80	
	на кромках обрезных пиломатериалов толщиной до 32 мм		
	1 шт. размером $\frac{1}{3}$ толщины	1 шт. размером $\frac{1}{2}$ толщины	допускаются
	толщиной от 40 до 60 мм		
	2 шт. размером $\frac{1}{3}$ толщины	2 шт. размером $\frac{1}{2}$ толщины	допускаются
	Не учитываются, кроме групповых, размером, мм, до:		
	—	15	30
	Допускаются на любом однометровом участке длины размером, мм, до: на пластиах пиломатериалов		
	20	40	суммарной величиной раз- меров до 150 мм
	в общем числе сросшихся здоровых на кромках обрезных пиломатериалов		
1.2. Частично сросшиеся здор- овые и несросшиеся здоровые	в общем числе сросшихся здоровых в пределах установлен- ных для них размеров		
	суммарной величиной раз- меров до 150 мм		

Продолжение

Пороки древесины по ГОСТ 2140	Норма ограничения пороков в пиломатериалах для сортов			
	1-го	2-го	3-го	
1.3. Выпадающие, за-гнившие, гнилые и табач-ные	Не допускаются	Не учитываются, кроме групповых, размером, мм, до: 10 Допускаются на любом однометровом участке длины: на пластиах пиломатериалов в общем числе сросшихся здоровых: 1 шт., размером до 40 мм суммарной величиной размеров до 150 мм на кромках обрезных пиломатериалов в общем числе здоровых в пределах установленных для них размеров	25	
2. Трешины				
2.1. Пластевые и кро-мочные (на обрезных кромках), в том числе с вы-ходом на торец	$\frac{1}{6}$	Допускаются глубиной и длиной до: $\frac{1}{3}$ толщины и длины пиломатериала	$\frac{1}{2}$	
2.2. Пластевые, выхо-дящие на оба торца	Не допускаются	Допускается одна глубиной до: $\frac{1}{5}$ толщины пиломатериалов	$\frac{1}{3}$	
2.3. Пластевые и кро-мочные сквозные, в том числе выходящие на торец	$\frac{1}{20}$	Допускаются общей длиной до: $\frac{1}{10}$ длины пиломатериалов	$\frac{1}{3}$	
2.4. Отлупные	Не допускаются	Допускаются длиной до: $\frac{1}{20}$ длины пиломатериалов	$\frac{1}{5}$	
2.5. Торцовые	Допускаются глубиной до $\frac{3}{4}$ ширины пиломатери-ала	Допускаются глубиной не более ширины пилома-териала	Допускаются	
3. Наклон волокон		Допускается, %, до: 5	Допускается	
4. Свилеватость	Допускается до $\frac{1}{4}$ пло-щади пласти пиломатери-лов		Допускается	
5. Прорость				
5.1. Односторонняя		Допускается длиной и шириной до: $\frac{1}{20}$ длины и ширины пиломатериалов	Допускается	
5.2. Сквозная	Не допускается	Допускается $\frac{1}{10}$ длины и ширины пиломатериалов	Допускается	
6. Внутренняя забо-лонь	Не допускается		Допускается	
7. Грибные ядовы-е пятна и полосы	Не допускаются	Допускаются до 10 % пло-щади пласти пиломате-риала	Допускаются	
8. Побурение	Не допускается	Допускается, % пло-щади пласти пиломатериалов, до: 5	15	

Продолжение

Пороки древесины по ГОСТ 2140	Норма ограничения пороков в пиломатериалах для сортов		
	1-го	2-го	3-го
9. Плесень	Допускается в виде отдельных пятен и полос		Допускается
10. Заболонные грибные окраски (синева и цветные заболонные пятна)			
10.1. Поверхностные	Допускаются в виде отдельных пятен и полос		Допускаются
10.2. Глубокие	Не допускаются		Допускаются, % до: 10 20 площади пласти пиломатериалов
11. Ядровая и заболонная гниль	Не допускаются	Допускаются в виде отдельных пятен и полос, %, общей площадью до: в необрезных пиломатериалах 5 10 в обрезных пиломатериалах не допускаются 5 Не допускается	
12. Наружная грухлявая гниль			
13. Повреждения паразитными растениями и червоточинами	Допускаются поверхностные на обзоленных частях пиломатериалов	Допускаются на любом однометровом участке длины пиломатериалов, шт., до: 3 5 в том числе не более одной крупной червоточкины	
14. Механические повреждения и пороки обработки	Допускаются в пределах отклонений от номинальных размеров по п. 1.4	В дубовых пиломатериалах глубокие не допускаются	Допускаются
15. Инородные включения			
16. Скос пропила	Допускается до 5 % соответственно толщины или ширины пиломатериалов		
17. Обзол			
17.1. Тупой	Допускается в обрезных пиломатериалах на пластах и кромках размеров в долях ширины соответствующей стороны до: $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
17.2. Острый	Не допускается	Допускается на каждой кромке размером до: $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
		длины пиломатериала	
18. Покоробленность		Допускается, %, до:	
18.1. Продольная по пластам и кромке, крыловатость	0,5	1,0	2,0
		длины пиломатериала	
18.2. Поперечная	1,0	2,0	3,0
		ширины пиломатериала	

П р и м е ч а н и я:

- Пороки древесины, не упомянутые в настоящей таблице, допускаются.
 - Определение, классификация и измерение пороков древесины — по ГОСТ 2140.
 - На кромках обрезных пиломатериалов толщиной свыше 60 мм пороки древесины допускаются по нормам, предусмотренным для пласти.
 - При влажности древесины более 22 % размеры допускаемых трещин, поперечной, продольной покоробленности и крыловатости уменьшаются вдвое.
 - Покоробленность по кромке в необрезных пиломатериалах не нормируется.
 - Оценка качества пиломатериалов должна производиться по худшей пласти и кромке.

С. 5 ГОСТ 2695—83

2.4. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов $R_{m_{\max}}$ не должен превышать 1250 мкм по ГОСТ 7016.

2.5. Пиломатериалы 3-го сорта длиной более 3 м, на $\frac{1}{2}$ длины которых нет сортобразующих пороков либо имеются только неучитываемые сучки в нормах 1-го сорта или на $\frac{2}{3}$ длины которых имеются пороки в нормах 1-го сорта, относятся ко 2-му сорту.

2.6. В пиломатериалах длиной выше 3 м допускается наличие одного сучка с размерами, установленными для смежного более низкого сорта.

2.7. Непараллельность пластей и кромок допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных настоящим стандартом.

2.8. В обрезных дубовых пиломатериалах 1-го и 2-го сортов заболонь допускается размером $\frac{1}{2}$ толщины и соответственно $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{2}$ длины пиломатериалов, в 3-м сорте допускается.

2.9. Пиломатериалы рассортировывают по породам, размерам и сортам.

2.10. Порода, сорт, характер обработки, размеры по толщине, а для обрезных пиломатериалов и по ширине, должны быть указаны в спецификации потребителя.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки и методы контроля — по ГОСТ 6564.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка и транспортирование пиломатериалов — по ГОСТ 6564 и ГОСТ 19041, размеры пакетов пиломатериалов — по ГОСТ 16369. Хранение пиломатериалов — по ГОСТ 7319 и ГОСТ 19041.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.83 № 1526

3. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 2370—80, СТ СЭВ 2371—80, СТ СЭВ 2812—80

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, примечания	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, примечания
ГОСТ 2140—81	2.3	ГОСТ 10950—78	2.2
ГОСТ 6564—84	3.1, 4.1	ГОСТ 16369—96	4.1
ГОСТ 6782.2—75	1.3	ГОСТ 18288—87	1.1
ГОСТ 7016—82	2.4	ГОСТ 19041—85	4.1
ГОСТ 7319—80	4.1	ГОСТ 24454—80	1.5

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)

6. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в мае 1985 г., феврале 1988 г. (ИУС 8—85, 5—88)